



P8 R 4 DLA N

Přijímač s DALI výstupem, vestavný

jednoduché nastavení | integrovaný napájecí zdroj pro DALI sběrnici | opakováč RF signálu | kompatibilní s přístroji Poseidon®

Je určen pro řízení svítidel vybavených DALI předřadníky. V základním režimu umožňuje ovládání jedné skupiny svítidel. V případě použití SW Poseidon® Asistent a konfiguračního vysílače P8 TR USB je možno využít vlastností DALI sběrnice a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel. Je uzpůsoben pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů a dalších stíněných prostor.

Napájecí napětí	230 V ±10 % 50 Hz
Napájení sběrnice	max. 20,5 V 130 mA
Výstupní řídicí signál	dle ČSN EN 62386-101 ed. 2, -102 ed. 2 (DALI)
Počet řízených kanálů	4
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 až +55 °C
Vnější rozměry	57×44×25 mm
Hmotnost	90 g
Připojovací svorky	šroubové max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868,3 MHz
Dosah	150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	50
Max. počet předřadníků	64 ve 4 skupinách

